

INTELEKTUÁLNÍ  
OTEVÍRÁNÍ  
DVEŘÍ VAŠÍ  
DOMÁCNOSTI

# Pohon dveřního zámku

HmIP-DLD

Nechcete už nikdy hledat klíč? Inteligentní pohon dveřního zámku Vám to umožní! Odemykání, zamykání a otevírání vchodových dveří se provádí pohodlně a bezpečně pomocí chytrého telefonu nebo dálkového ovládání. [Aplikace Homematic IP](#) má vstupní dveře pod neustálým dohledem.



homematic   
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

## POUŽITÍ

Nyní můžete pohodlně zamykat, odemykat a dokonce i otevírat vchodové dveře kdykoli z pohodlí domácí pohovky anebo když jste mimo domov. Tuto akci jednoduše zvládnete v aplikaci Homematic IP anebo dálkovým ovladačem na klíčenke. Bezpečně zamykat vchodové dveře je možné také hlasovým příkazem (pomocí aplikace Amazon Alexa nebo Google Assistant).

## NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV

Díky konfigurovatelným přístupovým oprávněním lze přístup do systému automatizace a řízení budov spravovat individuálně bez ohledu na hodinu anebo den v týdnu.

Vstupní dveře lze otevřít pouze tehdy, pokud si to uživatel přeje. Tímto způsobem může do domu v určenou hodinu vstoupit např. úklidový personál nebo pečovatelská služba, a to pomocí dálkového ovládání na klíčenke.

## KONTROLA UZAMKNUTÍ DVEŘÍ

Díky časově provázanému zamykání je již tato otázka zbytečná. V požadovaném čase se vstupní dveře automaticky zamknou (např. přes noc). To nejen zvyšuje bezpečnost v systému automatizace a řízení budov, ale také eliminuje zbytečnou kontrolu vstupních dveří.

Pokud chcete mít jistotu, můžete si vstupní dveře automaticky po každém odemknutí opět uzamknout. Časy a časové prodlevy lze nastavit individuálně prostřednictvím aplikace.

## NAPROSTO BEZPEČNÉ

Pohon dveřního zámku profituje z certifikovaného protokolu VDE ohledně bezpečnostních a informačních technologií a zabezpečení dat systému Homematic IP.

Zařízení není zvenčí rozpoznatelné, protože je namontováno na vnitřní straně dveří.

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	3x 1.5 V LR6/mignon/AA
Životnost baterií:	1/2 roku (obvykle)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	56 x 118 x 63 mm
Hmotnost přijímače	328 g (včetně baterie)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	200 m

Změna technických údajů vyhrazena.

## JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Jednoduchá instalace na standardní zámkové vložky s nouzovou a bezpečnostní funkcí bez poškození dveří, rámu nebo klíče. Díky baterii není nutné žádné elektrické zapojení. Pro montáž je důležité, aby cylindrická vložka vyčnívala na vnitřní straně dveří 8-15 mm.



## UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ



## MNOHO DALŠÍCH VÝHOD

- ✓ Na jeden Pohon dveřního zámku lze vytvořit až 8 přístupových oprávnění s individuálními časovými profily.
- ✓ Kdykoliv je možné přejít na ruční otevírání a zavírání dveří pomocí otočného ovladače (nouzová funkce).
- ✓ Dveře lze stále otevřít zvenčí běžným klíčem.
- ✓ Osobní kódy PIN na ochranu proti neoprávněnému použití v aplikaci

## INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	154952A0
EAN kód	4047976549528
Zkrácený název	<a href="#">HmIP-DLD</a>
Počet kusů v balení	30
Rozměry balení	184 x 112 x 97 mm
Hmotnost včetně obalu	529.2 g

## OBSAH BALENÍ

[Homematic IP Pohon dveřního zámku](#)

Montážní destička

Montážní materiál a baterie 3x 1.5 V LR6/mignon/AA

Návod k použití